

DRUKARKI ETYKIET - PÓŁ PRZEMYSŁOWE



ZEBRA S 4 M

Drukarka etykiet S4M to nowe, proste w obsłudze urządzenie, zapewniające wysokiej jakości, trwały druk w atrakcyjnej cenie. Dedykowana jest do wielu zastosowań m.in.: w handlu detalicznym, produkcji, służbie zdrowia, magazynach oraz dystrybucji. Model S4M wyróżnia solidna metalowa obudowa.

Urządzenie posiada: 8-calowe, łatwe do wymiany szpule na etykiety, wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, złącze szeregowo, równoległe oraz USB. Opcjonalnie drukarka może współpracować z interfejsami sieciowymi Ethernet oraz WLAN. Dzięki wbudowanym językom programowania: ZPL i EPL oraz opcjonalnie APL (Zebra Alternative Programming Language), drukarka może być zainstalowana w miejsce starszego urządzenia.



ZEBRA ZM 400 / ZM 600

Drukarki ZM400/600 spełniają wszystkie funkcje drukarek z dotychczasowego asortymentu Z Series, ale czynią to jeszcze lepiej, oferując większy wybór interfejsów, lepszą wydajność i łatwiejszą konserwację. Dzięki tym zaletom ulepszone drukarki Z Series nadają się doskonale do szerokiego zakresu zastosowań. Drukarka zapewnia rozbudowane opcje komunikacji poprzez interfejs USB, bezpieczny interfejs bezprzewodowy 802.11b/g oraz nowy serwer druku ZebraNet® 10/100 PrintServer, umożliwiający jednoczesne wykorzystywanie połączeń równoległych i sieciowych. Wybór rozdzielczości druku 203, 300 lub 600 dpi, drukowanie z obsługą języka XML oraz przystosowanie do przyszłościowej technologii RFID pozwala na wdrażanie drukarek ZM w wielu różnych zastosowaniach. Udoskonalone drukarki ZM Series zapewniają użytkownikom większą wygodę ze względu na łatwe ładowanie karki termotransferowej i etykiet, proste wprowadzanie ustawień za pomocą dużego wyświetlacza LCD oraz uproszczoną konserwację głowicy drukującej i wałka.



TOSHIBA TEC B-852

Drukarka etykiet Toshiba B-852 zapewnia szeroki zakres wydruku, sprawdzając się tym samym w wielu środowiskach pracy. Wyposażona w nowy szybszy procesor, większą pojemność pamięci oraz dostęp do narzędzi sieciowych SNMP, sprawia iż jest jednym z najbardziej wydajnych urządzeń w swojej klasie.

B-852 jest najbardziej ekonomicznym wyborem w przypadku potrzeby wydruku etykiet o bardzo dużych rozmiarach (np. format A4). Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością, wysoką jakością wydruków oraz łatwością serwisowania. Do każdej drukarki TOSHIBA TEC dołączony jest bezpłatny program do tworzenia i wydruku etykiet z kodem kreskowym BarTender UltraLite. BarTender jest produktem światowego lidera w dziedzinie oprogramowania do automatycznej identyfikacji - firmy Seagull Scientific.



TOSHIBA TEC B-SA 4 T

Drukarka etykiet B-SA4T posiada możliwość centralnego zarządzania wydrukiem poprzez wbudowany port LAN. Opcja RFID w połączeniu z wysoką jakością i funkcjonalnością sprawia, że drukarka B-SA4T to idealne rozwiązanie do każdego rodzaju wydruku.

B-SA4T doskonale sprawdza się w: firmach produkcyjnych, terminalach logistycznych i obiektach magazynowych. Każdorazowo do kompletu dołączony jest bezpłatny program do tworzenia i wydruku etykiet z kodem kreskowym BarTender UltraLite.

Parametry techniczne drukarek etykiet

model	rodzaj druku	rozdzielczość standardowa	max prędkość druku (mm/s)	max szerokość / długość druku [mm]	szerokość etykiet MIN / MAX [mm]	wysokość etykiet MIN / MAX [mm]	średnica rolki z etykietami WEWN / ZEWN (mm)	max szer. / długość taśmy barwiącej [mm/m]	średnica wewn. rolki z taśmą [cale]	nawój taśmy barwiącej
S 4 M t	termotransfer	203 dpi	152	104 / 991	19 / 114	/ 991	75 / 203	110 / 450	1"	
ZM 400	termotransfer	203 dpi	254	104 / 157	25 / 104	/ 991	75 / 203	110 / 450	1"	
ZM 600	termotransfer	203 dpi	254	168 / 102	51 / 178	/ 1143	75 / 203	174 / 450	1"	
TEC B-852	termotransfer	300 dpi	102	217 / 640	/ 242	/ 640		/ 300		
TEC B-SA 4 T	termotransfer	203 dpi	152	104 / 997	/ 111	/ 997	75 / 152	/ 450		

model	dostępne interfejsy	ilość pamięci FLASH / RAM	języki programowania	kody kreskowe	dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]	temperatura pracy	gwarancja producenta
S 4 M t	USB, RS-232, LPT	4 / 8 MB	ZPL, EPL, ZPL2	1D, 2D, GS1 Databar, PDF	20 - 85 %	5 - 40°C	12 m-cy
ZM 400	USB, RS-232, LPT	8 / 16 MB	ZPL2, EPL, XML, APL, Web View, Alert	1D, 2D, GS1 Databar, PDF	5 - 85 %	0 - 40°C	12 m-cy
ZM 600	USB, RS-232, LPT	8 / 16 MB		1D, 2D, GS1 Databar, PDF	5 - 85 %	5 - 40°C	12 m-cy
TEC B-852	USB, LAN, LPT	16 / 16 MB	BarTender UltraLite	1D, 2D, PDF			12 m-cy
TEC B-SA 4 T	USB, LAN, LPT	16 / 16 MB	BarTender UltraLite	1D, 2D, PDF			12 m-cy